

**Type KING/C – Regular Shrinkage Yarn**

Einsatzgebiete:  
Förderbänder  
Keilriemen  
Gurte, Netze, Seile

Main applications:  
Conveyer belts  
Transmission belts  
Belts, Nets, Ropes

**Physikalische Eigenschaften**

**Physical properties**

Type	Nenntiter dtex	Drehung	Anzahl Filamente	Höchstzugkraft N min.	Festigkeit cN/tex	Dehnung, %	Schrumpf, % 177°C / 10 min*
Type	Nominal titer dtex	Turns	Number of filaments	Breaking force N min.	Tenacity cN/tex	Elongation at break, %	Shrinkage, % 177°C / 10 min*
KING/C HH	1100	V0	210	88	81,0	<12	7 (+/-2)

**Aufmachung zylindrische Spulen**

**Packing cylindrical bobbins:**

Spulengewicht, kg	Spulen durchmesser mm	Länge der Hülse, mm	Durchmesser Hülse, mm	Spulen je Palette	Palettengewicht kg	Palettengröße mm
Bobbin weight, kg	Bobbin diameter, mm	Tube length, mm	Tube diameter, mm	Bobbins per pallet	Pallet weight, kg	Pallet size, mm
11 kg	270	300	110	80	960	1130x1130x1650